



Typ	Wymiary							Nośność		Materiał i masa [g]		
	A1	A2	Dw	Lw	t	e	L max	C [N]	Co [N]	Al	F	Ms
HW10	10	8	2	4.8	4	3	3 000	21 400	62 700	105	219	230
HW15	14	10.5	2	6.8	4.5	3.5	3 000	26 200	88 900	138	289	306
HW16	16	13.5	2	8.8	3.8	2.8	3 000	36 900	138 100	190	-	390
HW20	20	14.3	2.5	9.8	5.5	4	3 000	40 300	133 500	239	471	499
HW25	25	19	3	13.8	6	4.5	3 000	62 900	209 400	408	756	798
HW30	30	24	3.5	17.8	7	5	3 000	82 700	268 700	598	1117	1178
FFW3.5	17.25	-	3.5	7.8	8	5	3 000	38 700	101 200	-	-	711

- A capacidade de carga para o comprimento teórico da gaiola de 100 mm com a força de pressão "F" de acordo com o desenho.
- A capacidade de carga refere-se aos trilhos de guia com a dureza de 60 +/- 2 HRC e com a suavidade da superfície Ra <0,4.
- A base de cálculo da capacidade de carga de gaiolas é o número de agulhas em uma gaiola
- Tolerância de comprimento LK + 0 / -t

